

## Komínové vložky

Vložkování je nejjednodušší a nejekonomičtější způsob rekonstrukce komínu. Pro tento účel nabízíme široký sortiment výrobků. Lze použít buď pevnou, nebo ohebnou komínovou vložku. V závislosti na materiálu vložky je možné sestavit spalinovou cestu pro všechny druhy paliv na podtlakový i přetlakový provoz:

- plyn - suchý a mokrý provoz D1, W1, podtlak a přetlak N1, P1
- lehký topný olej a dřevo D2
- tuhá paliva D3

### Komínové vložky pro atmosférické spotřebiče:

- Pevná vložka BEMAK - nerez typ 20 tl. 0,5 mm; (D1)
  - nerez typ 50 tl. 0,6; 0,8 a 1 mm (D2,D3)
- Pevná vložka BEMAL - hliník 0,6 a 0,8 mm pro plyn (D1) (do průměru 150 mm)
- Ohebná vložka BEMAK - nerez typ 20 tl. 0,3 mm (D1)
  - nerez typ 50, 60 a 70 tl. 0,4 mm (D2, D3)

### Komínové vložky pro přetlak:

- Ohebná vložka FLEX - nerez typ 50 tl. 0,12; a 2x0,12 mm
  - polypropylen
- Pevná vložka - nerez typ 50 tl. 0,6 mm
  - polypropylen
  - hliník tl. 1,5 mm

### Díly sestav:

- a - Meidingerova hlavice nebo stříška (popř. lapač jisker)
- b - Spona (popř. dilatační díl)
- c - Krycí plech
- d - Pevná nebo ohebná vložka
- e - T-kus
- f - Nahlížecí díl
- g - Odkap nebo dno
- h - dvířka

